

# MHB

Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde  
03361/50117 www.mhb-fw.de

## Wartehalle Modell: MHB – „Topas“

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | : Stahlkonstruktion, feuerverzinkt  |
| Konstruktionsraster | : 1500 mm   |
| Beschichtung        | : Variante 1 : Farbbeschichtung nach RAL<br>: Variante 2 : Pulverbeschichtung nach RAL  |
| Rückwandverglasung  | : Variante 1 : Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt<br>: Variante 2 : Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt              |
| Dachelement         | : Variante 1 : Polycarbonat 4 mm, klar<br>: Variante 2 : Polycarbonat, 4 mm, getönt   |
| Entwässerung        | : Variante 1 : über Rinne und Stützen, Wasserspeicher 100 mm über OKFF<br>: Variante 2 : über Rinne und Stützen, Anschluss 200 mm unter OKFF  |
| Beleuchtung         | : 1 x 36 W, schlaggeschützt, SK II optional   |
| Sitze               | : Drahtgittersitze ohne / mit Rückenlehne   |
| Abfallbehälter      | : 40 Liter mit Abdeckung, Öffnung über Dreikant   |
| Informationsvitrine | : nach Vorgabe AG   |
| Schneelast          | : 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage   |
| Abmaße              | : Stützenraster: 1500 mm<br>Seitenwandbreite: entfällt<br>Durchgangshöhe: ca. 2200 mm<br>Dachtiefe: ca. 1800 mm<br>hinterer Dachüberstand: ca. 150 mm<br>seitlicher Dachüberstand: ca. 300 mm |
| Fundamente          | : Variante 1 : Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF<br>: Variante 2 : Bodenplatte, 25 cm stark, 25 cm unter OKFF<br>: Variante 3 : Bodenplatte, 25 cm stark, 0,0 OKFF               |

